



5557&5559&5566&5569型连接器承认书图面


名　　称	材　　料	数量	附　　注
基座 Housing	Nylon 66 UL94V-2/V-0	1	White(白色)
针Wafer	Phosphor Bronze	N	










3D图示

Poles	Part No.	Description	DIM=A	DIM=B
2	A4202-WVB01X2	5566-2X1AD	/	5.40
4	A4202-WVB02X2	5566-2X2AD	4.20	9.60
6	A4202-WVB03X2	5566-2X3AD	8.40	13.80
8	A4202-WVB04X2	5566-2X4AD	12.60	18.00
10	A4202-WVB05X2	5566-2X5AD	16.80	22.20
12	A4202-WVB06X2	5566-2X6AD	21.00	26.40
14	A4202-WVB07X2	5566-2X7AD	25.20	30.60
16	A4202-WVB08X2	5566-2X8AD	29.40	34.80
18	A4202-WVB09X2	5566-2X9AD	33.60	39.00
20	A4202-WVB10X2	5566-2X10AD	37.80	43.20
22	A4202-WVB11X2	5566-2X11AD	42.00	47.40
24	A4202-WVB12X2	5566-2X12AD	46.20	51.60

LHE® 浙江联和电子有限公司			
品名	5566-2XAD(70)	比例	7 : 4
料号	A4202-WVBX2	未注公差(mm)	
图号	/	>0~3	±0.12
材料	Nylon 66 UL94V-2/V-0	>3~18	±0.15
制图	王 天 2024-03-05	>18~50	±0.3
审核	天琴 2024-03-05	>50~120	±0.5
批准	李育文 2024-03-05	X°	±3°
视角		X.X°	±0.5°